



PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Rechtecklochung
50 mm, Aluminium
Art.-Nr. 9320



Stand: 30.07.2026 | 20:04



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung 50 mm, Aluminium
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen aus Aluminium mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Materialdicke	0,8 mm
Produktbreite	50 mm
Lüftungsquerschnitt	185 cm²/lfm.
Brandverhalten	A1
Anmerkung	Pulverbeschichtung nach RAL-Angabe gegen Aufpreis möglich.
Zolltarifnummer	76069200
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
107023	250,00	Aluminium	NA - natur	20 STB / 196 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!