

# PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

150 mm, 5 m

Art.-Nr. 3844



Stand: 11.11.2025 | 14:44



<b>Bezeichnung</b>	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC 150 mm, 5 m
<b>Beschreibung</b>	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.
<b>Produktbereich</b>	Lüftungsprofile
<b>Produktkategorie</b>	Dachbelüftung   Fassadenbelüftung
<b>Materialdicke</b>	1,3 mm
<b>Produktbreite</b>	150 mm
<b>Lüftungsquerschnitt</b>	648 cm <sup>2</sup> /lfm.
<b>Zolltarifnummer</b>	39259080
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
108624	500		Hart-PVC	90 - schwarz	12 ROL / 24 KAR
108623	500		Hart-PVC	47 - braun	12 ROL / 24 KAR
108621	500		Hart-PVC	10 - weiß	12 ROL / 24 KAR
108622	500		Hart-PVC	33 - ziegelrot	12 ROL / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!