

PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt
80 mm, 60 m, Aluminium schwarz/rot
Art.-Nr. 9349



Stand: 11.11.2025 | 17:44



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt 80 mm, 60 m, Aluminium schwarz/rot
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus Aluminium mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Die 60 m-Rolle reduziert nicht nur den Verschnitt beträchtlich, sie lässt sich im Spenderkarton auch einfach transportieren und lagern. Genau so einfach erfolgt die Verarbeitung.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Materialdicke	0,6 mm
Produktbreite	80 mm
Lüftungsquerschnitt	300 cm ² /lfm.
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	76069200
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109168	6.000		Aluminium	98 - schwarz/ ziegelrot	1 ROL / 46 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!