

PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

ab 12,5 mm GK

Art.-Nr. 3785



Stand: 25.03.2026 | 20:04



Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau ab 12,5 mm GK
Beschreibung	"Göppinger Profil" aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen. Zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor Verschmutzung. Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	2 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Verarbeitung	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
108879	305	2 mm	Hart-PVC	10 - weiß	50 STB / 80 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!