

PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt PVC

50 mm, 2 x 60 m

Art.-Nr. 3846



Stand: 11.11.2025 | 14:43



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt PVC 50 mm, 2 x 60 m
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus PVC mit Ovallochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Die 60 m-Rolle reduziert nicht nur den Verschnitt beträchtlich, sie lässt sich im Spenderkarton (2 Rollen à 60 m) auch einfach transportieren und lagern. Genau so einfach erfolgt die Verarbeitung.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Produktbreite	50 mm
Lüftungsquerschnitt	220 cm ² /lfm.
Zolltarifnummer	39259080
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
108492	6.000		Hart-PVC	90 - schwarz	2 ROL / 46 KAR
108490	6.000		Hart-PVC	33 - ziegelrot	2 ROL / 46 KAR
108491	6.000		Hart-PVC	47 - braun	2 ROL / 46 KAR
108489	6.000		Hart-PVC	10 - weiß	2 ROL / 46 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!